



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Fliesenlaser

## GTL 3



**ab 169,00 EUR\***

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Schnelles Fliesenlegen durch zusätzliche Linie bei 45°

### Die wichtigsten Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Arbeitsbereich                | 20 m  |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 54 |

**Bestellnummer** 0 601 015 200

[> zum Produkt](#)

## Technische Daten

### Technische Daten

|  |                        |
|--|------------------------|
| Laserdiode                             | 635 nm, < 1 mW         |
| Betriebstemperatur                     | -10 – 50°C             |
| Lagertemperatur                        | -20 – 70°C             |
| Laserklasse                            | 2                      |
| Arbeitsbereich                         | 20 m                   |
| Arbeitsbereich mit Zieltafel           | 20 m                   |
| Winkelgenauigkeit (zw. 0 – 90° Winkel) | ± 0,2 mm/m             |
| Staub- und Spritzwasserschutz          | IP 54                  |
| Stromversorgung                        | 4 x 1,5-V-LR6 (AA)     |
| Betriebsdauer, max.                    | 18 h im 2-Linien-Modus |
| Gewicht, ca.                           | 0,44 kg                |
| Projektion                             | 3 Linien               |



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

---

## Vorteile:

- Projiziert zusätzlich zu den beiden Laserlinien im Winkel von 90° eine dritte Linie bei 45° für präzises und schnelles Ausrichten und Legen von Wand- und Bodenfliesen
- Hohe Genauigkeit von 0,2 mm/m
- Kompaktes und leichtes Design für optimale Bedienbarkeit

