

## Technisches Datenblatt

### Montageband

Artikel Nr: 57 22 60 6 – 19 mm x 1,5 m

### Verpackung

- VKE Einzelrollen unverschweißt
- Kernbedruckung ROXOLID



### Beschreibung

Schutzfolie:	graublau
Kleberfarbe:	weiss
Dicke:	1,15 mm +/- 5 %
Reißfestigkeit:	./.
Reißdehnung:	./.
Klebstoffart:	Acrylat
Klebkraft auf Stahl:	18N / 25mm
Verarbeitungstemperatur:	min. 15 °C
Temperaturbeständigkeit:	-40 bis +80 °C
UV- Beständigkeit:	aufgrund beidseitiger Verklebung ist das Band keiner UV-Belastung ausgesetzt
Lagerbeständigkeit:	2 Jahre (Lagertemperatur von 20 °C)

### Anwendung

Geeignet zur Montage von spritzgegossenen und extrudierten Kunststoffteilen wie Blenden, Leisten, Kabelkanälen sowie von Plexiglasspiegeln im Innenausbau und Displays. Darüber hinaus für selbstklebende Ausrüstungen von Haken, Schildern, Haltern und Spendern einsetzbar. Ebenso für den Messe- und Ladenbau.

### Hinweis:

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. des Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebprodukten nicht anerkannt werden.

Änderungen vorbehalten.

Wuppertal, 10.11.2015